

Einlasskasten mit Glühdrahtprüfung 850°C



Einlasskasten 1x1

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Vier Schraubkopfdeckel für Befestigung gegen Spannungsverschleppung
- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

Artikel-Nr.:	9902.21.850
E-Nr.:	372713209
EAN:	7611614309095
Material	PP
Kombination	1x1
Länge	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	70 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	6
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm	4
Rohr-Kombieinführungen M20/25	4
Versand	50

Die halogenfreien Einlasskästen für die Hohlwand sind für die Montage auf brennbaren Materialien geeignet. Die Dosen sind in weissem Polypropylen gefertigt und haben die Glühdrahtprüfung bei 850°C nach EN 60695-2-11 erfolgreich bestanden.

- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®

