



NUMINOS® MOVE DL XL

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000K
20° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003733
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch

Lichtquelle

791823	
--------	---

Zubehör

1006152	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180mm weiß
1006151	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180mm schwarz
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006154	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180mm weiß
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1006153	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180mm schwarz
1004059	LED Treiber , 40W multi mA
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 1050mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Lichtaustritt	direkt
Risk Group	1
Höhe	11.8 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Bruttogewicht	0.89 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm
BIG WHITE Seite	87