


Artikelnummer 0048980


SYLVANIA

START





Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



Start Batten 1800 5000/9000lm 830/840

Artikelnummer 0048980

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Start Batten 1800 5000/9000lm 830/840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4279485
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	9200
Systemeffizienz (lm/W)	135
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	145x110
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	68
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	400
Einschaltstrom (A)	19
Dauer Einschaltstrom (µs)	388
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	13
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Start Batten 1800 5000/9000lm 830/840

Artikelnummer 0048980



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B50	120000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1800
Breite (mm)	64
Nominale Produkthöhe (mm)	65
Gewicht (kg)	1.726

Packaging

EAN Code	5410288489803
Einzelverpackung Länge (cm)	180.9
Einzelverpackung Breite (cm)	6.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.7
DUN 14 (außen)	15410288489800
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	182.5
Außenverpackung Breite (cm)	15.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.3
Safety data	
Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40