

ARTICLE NO. 5150-040120

DOTLUX Projecteur à LED FLOORslim-sensor 30W 4000K noir avec détecteur de mouvement PIR



page de l'article

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et à l'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)
- Les valeurs suivantes sont réglables en continu sur le capteur PIR orientable :
- Plage de portée (jusqu'à 7m)
- Capteur de lumière du jour
- Durée d'éclairage

CATéGORIE DE PRODUITS

EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

0.99

CONSOMMATION EN WATTS

30

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

3450

LUMEN PAR WATT

115

ANGLE DE RAYONNEMENT

120

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP65

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 AC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 35.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

CAPTEUR DE MOUVEMENT

Radar on/off, 8m

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK08

LUMEN PAR WATT

115

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC

COULEUR DU BOÎTIER

noir

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION

2000 V

GARANTIE EN ANNÉES

3

L80/B10

35000

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ

Non

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015

pas nécessaire

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C

35000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C

70000

Dimensions

Longueur: 195mm

Largeur: 224mm

Hauteur: 58mm

FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
MATéRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGré)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	70000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	20000
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
PIVOTANT / ORIENTABLE	Support de montage librement orientable 320
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
NO ELDAS	941511529
DIMENSION LONGUEUR EN MM	195
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	30
ABMESSUNGEN BREITE MM	224
ABMESSUNGEN HôHE MM	58

NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	30
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	30
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
RÉGLABILITÉ	Orientable
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°