

N. ELDAS®



Driver a corrente costante per LED 500mA 12W

Voce n 116711
Codice EAN 7610896952364
N. ELDAS® 942 790 303
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

Driver a corrente costante per LED 500mA 12W 12-24V / taglio di fase in discesa dimmerabile 220/240V
dimensione: 115x39x22mm / inkl. scarico di trazione IP20 TA-20 a +45°C SELV

I nostri generatore di corrente costante per LED di alta qualità consentono un'alimentazione costante dei LED per garantire una potenza stabile e la massima efficienza energetica. Grazie alla bassa corrente di ripple, questo generatore di corrente costante per LED è a basso rumore e privo di sfarfallio. È inoltre dotato di protezione da circuito aperto e da sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamento.

- Bassa rumorosità grazie alla bassa corrente di ripple
- Luce priva di sfarfallio
- Protezione a vuoto e protezione da sovratensione, corto circuito e surriscaldamento

Capitolati

tipo di reattore	elettronica con sorgente di corrente a LED
primario	230VAC
tensione d'uscita	12.0 V 24.0 V
corrente d'uscita	500.00 mA
potenza d'uscita	12 W
funzione supplementare	SELV

regolazione tramite taglio di fase ascendente	si
---	----

regolazione tramite taglio di fase discendente	si
--	----

grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

lunghezza	115.0 mm
-----------	----------

larghezza	39.0 mm
-----------	---------

altezza	22.0 mm
---------	---------

peso netto	0.077 kg
------------	----------