




OUT-BEAM

Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up/Flood down, silbergrau, IP44

Die als einflammige und zweiflämmige erhältliche LED-Wandleuchte der OUT-BEAM Serie wurde speziell für eine Architektur- und als Akzentbeleuchtung konzipiert. Die beiden gegenüberliegenden, mit Glas abgedeckten LED Lichtquellen geben jeweils einen engen, sowie einen breiten Beam ab und erzeugen somit den besonderen up/-down Effekt. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Die OUT BEAM Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten für Halogenlampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	229664
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	18 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	740 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Breite	15 cm
Höhe	15 cm

Lichtquelle

916409	
916416	

Tiefe	15.8 cm
Nettogewicht	1.539 kg
Bruttogewicht	1.751 kg
BIG WHITE Seite	775