

ARTIKEL NR. 5406

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflat mit Selbsttest 3W 6000K inkl. 4 Piktogrammen



zur Artikelseite

- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfläche
- Auswechselbarer Akku (LiFePO4) mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung

WARENGRUPPE		EC001957_Sicherheitsleuchte	
NACHFOLGEARTIKEL	5406-1	ABSTRAHLWINKEL	180
VORGÄNGERARTIKEL	3649	SCHUTZART (IP)	IP20
		EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0.7	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3	ERKENNUNGSWEITE	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 38 / Akku 29	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
LUMEN PRO WATT	13	POWER-FACTOR	0,5
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		LUMEN PRO WATT	13
		SCHUTZKLASSE	I
ABMESSUNGEN		SPANNUNGSART	AC/DC
		GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
Länge: 325mm		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Breite: 187mm		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
Höhe: 31mm		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,04
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	ohne
		SORTIMENT	Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	Schraubanschluss
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941007199
ABMESSUNG Länge IN MM	325
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-25
ABMESSUNGEN BREITE MM	187
ABMESSUNGEN Höhe MM	31
EINBAUhöhe/-TIEFE IN MM	0
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	350
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	350
LICHTVERTEILER	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige