



EMN001



IP20



### Minuterie simple temporisation

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis  
Raccordement filaire

#### Installation, montage

Montage Rail DIN

#### Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

#### Dimensions

Largeur 17.50 mm

Profondeur 64 mm

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

#### Textes

Raccordement Pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)

Type de commutation Contact NO

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui