

System-Geräteträger



Schlagdübel zu System-Geräteträger

- Zugelassen für: Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel, Vollblöcke aus Normalbeton, Kalksandlochstein, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton

Artikel-Nr.:	507422
E-Nr.:	165151900
EAN:	7611614269405
Material	PE-HD
min. Bohrlochtiefe	60 mm
Bohr Ø	8 mm
Länge	190 mm
Für Dämmstärken	160-200 mm
Versand	10

System-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Aussenfassaden. Stabile Befestigung von Aussenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Aussen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Schnellste Montage durch Schraubdübel
- 2 Produkttypen ermöglichen 6 Anwendungen
- In 10 mm-Schritten an Dämmstärke anpassbar - Zuschneiden entfällt
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Für Dämmstärken von 160 bis 310 mm
- Montage auf verschiedensten Oberflächen (Beton, Hochlochziegel, Holz, OSB, MDF, Gipsfaserplatte etc.)
- Einfache Demontage

