

Scatola da incasso ThermoX® Iso +



 INNOVAZIONE



Scatola da incasso ThermoX® Iso +

- Per soffitti isolati esternamente
- Per spessori della coibentazione da 100 mm
- Adattabile allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm
- Per lampade LED fino a 8 watt
- Profondità d'incasso massima della lampada da 70 mm a max. 130 mm (spessore della coibentazione meno 30 mm)
- Piastra frontale con diametro d'incasso 68 mm o universale fino a Ø 86 mm
- Spazio per dispositivi collegati a monte 120 mm x 30 mm x 28 mm (diametro d'incasso 68 mm, profondità d'incasso 70 mm)

Numero Ordine:	1159-70
E-No:	372911309
EAN:	4013456547902
Lunghezza	220 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	160 mm
Spessore dell'isolante	100 - 160 mm
Uscita a soffitto (DA) Ø	68 - 86 mm
Potenza massima della lampada	8 Watt
Profondità max. delle lampade LED	70 - 130 mm
Entrate di linea o di tubo fino a max. Ø 25 mm	5
Senza alogeni	Sì
Invio	6

Scatola da incasso per l'installazione sicura e senza ponte termico di lampade LED rigide ed orientabili in soffitti isolati. La scatola protegge il materiale isolante circostante le luci LED dalle elevate temperature d'esercizio e dallo sporco. L'elemento di coibentazione impedisce la formazione di ponti termici.

- Per l'installazione di lampade e dispositivi in soffitti coibentati
- Compatibile con tutti i materiali di coibentazione
- Spazio d'installazione termicamente protetto
- L'elemento isolante integrato impedisce la formazione di ponti termici
- Per spessori di coibentazione da 100 mm fino a 160 mm (da 170 mm a 350 mm con elemento di rialzo)
- Adattabile allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm
- Diametro d'incasso fino a Ø 86 mm

senza
alogeni

LED

