



WH23180700Q

**kallysto apparent complet: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Ultra Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 16 A |
|------------------------|------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Architecture**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
| Nombre de pôles           | 1       |

**Matière**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |
| Transparent           | Non         |

**Dimensions**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 88 mm   |
| Largeur                              | 88 mm   |
| Profondeur                           | 61,5 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm    |

**Installation, montage**

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

**Commandes et indicateurs**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquittement  | Non                     |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK04 |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Textes**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inscription          | Avec inscription « 0 ← 1 » |
| Type de commutation  | Contact à fermeture        |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis          |

**Convient pour**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| kallysto montage en saillie |  |
|-----------------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |