


NUMINOS® S PD

PHASE, Luce a sospensione, lunghezza a sospensione 250 cm, 2700 K, 8 Watt, 24°, Taglio di fase discendente, bianco opaco / nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® PD, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Pendelleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 950 lm e un'efficienza impressionante di 118.75 lm/W. La loro temperatura di colore di 2700 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1004150
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	128
Tensione nominale primaria	220-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	128
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Lumen	950 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco opaco/nero opaco
CRI	90

Sorgente Luminosa

1411525	
---------	---

Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	16.2 cm
Diametro	6.5 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	0.7 kg
Peso lordo	0.893 kg
BIG WHITE pagina	233