

OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar



AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 15m (B2ca)

· 4x Fasern, 4x LC/APC

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 4176008 |
| E-Nr.: | 866700223 |
| EAN: | 7611614473680 |
| Länge x Breite x Höhe | 86x86 mm |
| Installationsart | Unterputz |
| Schutzart | IP20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Schlaufenlänge (Spleisskassette) | 60 cm je Faser |
| Biegeradius (Spleisskassette) | 25 mm |
| Spleisschutz-Halter | Ja |
| Temperaturbereich Lagerung | -10 °C / +60 °C |
| Temperaturbereich Installation | -10 °C / +60 °C |
| Temperaturbereich in Benutzung | -20 °C / +60 °C |
| Farbe | Signalweiss (RAL 9003) |
| Kupplung LC/APC Duplex | Mit Flansch, SC Simplex Footprint |
| Kupplung Anzahl | 2 |
| Kupplung Hülse Material | Keramik, geschlitz |
| Kupplung Gehäuse Material | Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig |
| Kupplung Laser und Staubschutz | Integrierte Schutzklappe |
| Kupplung Einfügedämpfung | ≤ 0.20 |
| Kupplung Steckzyklen | 1000 |
| Glasfaserleitung Faser Klasse | Single Mode OS2 (G.657.A2) |
| Glasfaserleitung LC/APC-DX Steckverbinder | 2x |
| Glasfaserleitung Faser Type | Single Mode Optical Fibre |
| Glasfaserleitung Faser Farbcodierung | 1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau |
| Glasfaserleitung Verseilungselement | Aramid Garn |
| Glasfaserleitung Material | LSZH, IEC 60332-1/-2 |
| Glasfaserleitung BauPVo | B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Glasfaserleitung Mantel Stärke | 0.40 mm |
| Glasfaserleitung Kabel Ø | 3.00 mm +/- 0.15 mm |
| Glasfaserleitung Kabel Beschriftung | KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034 |
| Glasfaserleitung Minimaler Biegeradius | 40 mm (Installation), 10 mm (Permanent) |
| Glasfaserleitung Zugkraft | 250 N (Installation), 100 N (Permanent) |
| Glasfaserleitung Druckfestigkeit | 1000 N / 10 cm |
| Glasfaserleitung Temperaturbereich Lagerung | -40°C / +85°C |
| Glasfaserleitung Temperaturbereich Installation | -20° C / + 60° C |
| Glasfaserleitung Temperaturbereich in Benutzung | -40°C / +80°C |
| Faserzahl | 4 |
| Kabellänge | 15 m |
| Brandschutz Klassifizierung | B2ca |
| Versand | 1 |

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungsboxen. Der robuste Metalltragering mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen. Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller mit genormter TAE Abdeckung.