

ARTIKEL NR. 6230-040085

## DOTLUX LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM 150W 4000K 85°



zur Artikelseite

- Spezialanwendung Hochregallager: Die Speziallösung mit einem 30x105° Abstrahlwinkel ist besonders gut für Hochregallager geeignet, um die gesamte Lagerfläche gleichmäßig auszuleuchten
- hohe Effizienz mit bis zu 177 Lumen pro Watt (lm/W), ermöglicht einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten
- in verschiedenen Wattagen erhältlich und daher vielfältig einsetzbar
- UGR<19 bei den 85° Versionen und somit Arbeitsplatztauglich
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Smartes Zubehör: Mit dem optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert.
- Im Lieferumfang enthalten: Abhängeset mit Y-Seil
- Ballwurfsichere Montagemöglichkeiten optional erhältlich

|                                   |       |                                                                            |                       |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>                |       | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht                                      |                       |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 85                    |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 3.8   | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP66                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 175   | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                  |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 150   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 186 - 240 AC/DC       |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 26290 | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 74.000 h bei 25°C |
|                                   |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 4000                  |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82               |
|                                   |       | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,97                  |
|                                   |       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK10                  |
|                                   |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 175                   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                     |
| <b>Höhe:</b> 62mm                 |       | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC                    |
| <b>Länge:</b> 350mm               |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | weiß                  |
| <b>Breite:</b> 340mm              |       | <b>BALLWURFSICHER</b>                                                      | Ja                    |
|                                   |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 5                     |
|                                   |       | <b>L80/B10</b>                                                             | 75000                 |
|                                   |       | <b>NENNSTROM IN A</b>                                                      | 0,75                  |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>                                          | Ja                    |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                   |       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                  | Nein                  |
|                                   |       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |       | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                        | 75000                 |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 150000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 408                              |
| FASSUNG                                                                            | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Kunststoff opal                  |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Ja                               |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Ja                               |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK10                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                             | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC<br>60695-2-11                                            | 750 °C - 30 s                    |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Abschluss                        |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| REFLEKTORFARBE                                                                     | -                                |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                          | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                                      | Nein                             |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                            | Nein                       |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                            | LED austauschbar           |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                           | Nein                       |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                    | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 150000                     |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 37500                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Ja                         |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | C                          |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941008149                  |
| <b>ABMESSUNG Länge IN MM</b>                                   | 350                        |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 150                        |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                        | 26288                      |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>   | -30-50                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 340                        |
| <b>ABMESSUNGEN Höhe MM</b>                                     | 62                         |
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>                                       | 240                        |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 12                         |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 18                         |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Nein                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                         | Symmetrisch                |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                       | Pulverbeschichtet          |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                           | Crimpen                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                         | Nicht verstellbar          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                        | Sonstige                   |