



WH36910900Q

**robusto humide AP Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec clapet IP21 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 63.5 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 63.5 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de connexion

**Installation, montage**

Montage En saillie

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Convient pour**

robusto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

---

Oui