



SR3SU

**Interr.-sectionn. de protection HPC3 630A 60mm profondeur 70mm M10 SF**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Courant assigné nominal                            | 630 A    |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947 | 20.40 kA |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B    | 1890 A   |

#### Fusible

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Taille de l'élément fusible | NH3 |
|-----------------------------|-----|

#### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 300 mm <sup>2</sup>      |
| Section de raccordement en câble rigide | 95 - 300 mm <sup>2</sup> |

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 20 - 20 Nm |
|-------------------|------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 67.80 W |
|-----------------------------------|---------|

#### Endurance

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres                                    | 800  |
| Endurance électrique en nombre de cycles                                   | 200  |
| Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4 | 1000 |

#### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP3X |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Hauteur                     | 306 mm |
| Largeur                     | 250 mm |
| Profondeur                  | 163 mm |
| Distance des barres omnibus | 60 mm  |

#### Installation, montage

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Montage | Système de jeu de barres |
|---------|--------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |