




## QUADRULO

plafonnier extérieur, anthracite, LED, 7,5 W, 3000 K, IP55

Plafonnier LED en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à son indice de protection élevé, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Réf.                           | 1005202            |
| Code IP                        | IP55               |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02              |
| Nombre de câblages en continu  | 20                 |
| Tension nominale primaire      | 100-277V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire   | 480 mA             |
| Classe de protection           | I                  |
| Puissance en watts             | 7.5 W              |
| Température ambiante minimale  | -20 °C             |
| Température ambiante maximale  | 40 °C              |
| Lumen                          | 230 lm             |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin        |
| Coloris                        | anthracite/blanc   |
| IRC                            | 80                 |
| Durée de vie                   | 30000 h            |
| Risk Group                     | 0                  |
| Longueur                       | 14 cm              |
| Largeur                        | 14 cm              |
| Hauteur                        | 13 cm              |
| Poids net                      | 0.307 kg           |
| Poids brut                     | 0.516 kg           |
| Page du BIG WHITE              | 941                |

## Source Lumineuse

916329

