



WH57821504C

kallysto pro UP-Ladestackdose komplett: USB Typ C 65W PD Anthrazit

Technische Eigenschaften

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|---|
| Anschluss-/Steckertyp USB | C |
|---------------------------|---|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 94 mm |
| Breite | 94 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Einbautiefe | 7 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
|---------------------|---|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7024 |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Leistung

| | |
|------------------|------|
| Ausgangsleistung | 65 W |
|------------------|------|

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Eingangsspannung | 198 - 275 V |
| Ausgangsspannung | 5 - 20 V |

Elektrischer Strom

| | |
|---------------|---------|
| Nennstrom | 0.65 A |
| Ausgangsstrom | 3250 mA |

Texte

| | |
|--------------|--|
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Anschlussart | Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |