


## AGRO Ex premistoppa antideflagranti Ex d II C ottone



### Filetto di raccordo metrico

#### Tipo di ammissione: Serie 18

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1820.16.26</b>                                 |
| E-No:                     | 121442618                                         |
| EAN:                      | 7611614043128                                     |
| Materiale                 | Ottone nichelato                                  |
| Viti                      | Acciaio inossidabile A2                           |
| Guarnizione               | NBR                                               |
| O-Ring                    | FPM                                               |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                                    |
| Classe di protezione      | IP 68 (30 bar)                                    |
| Norma di prova            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G              | II 2 G Ex db eb IIC Gb                            |
| Categoria 2D              | II 2 D Ex ta IIIC Da                              |
| Zona                      | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                       |
| Certificato               | PTB 00 ATEX 1059                                  |
| Certificato IECEx         | IECEx PTB 12.0056                                 |
| Filetto di raccordo (G)   | M20x1.5                                           |
| Area di serraggio min.    | 11.0 mm                                           |
| Area di serraggio max.    | 13.0 mm                                           |
| Grandezza chiave          | 26 mm                                             |
| Diametro A                | 32 mm                                             |
| Misura (H)                | 57 mm                                             |
| Lunghezza del filetto (L) | 14 mm                                             |
| Invio                     | 20                                                |