



WH55821304C



kallysto.line ENC pr. de charge complet: USB type A + C 18W PD + Type 13 Anthr.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Courant électrique

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 13 A

#### Tension

Tension de sortie 5 - 12 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 47 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 7 mm

#### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

#### Connectivité

Type de connection / prise Raccordement filaire

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP21

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Non

---

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----