

N° ELDAS®



spot encastré à LED SOLV-IP65 Ø68 nickel brossé 3000K 710lm 38°

Numéro d'article 161751
Code EAN 7618403036347
N° ELDAS® 941 329 023
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits SOLV

Description

spot encastré à LED "SOLV-IP65" nickel brossé / avec variateur / 8W / 230V / 350mA / temp. de couleur: 3000K / lumen: 710lm / rendu de couleur: CRI>90 / 38° angle rayonnant / 15° pivotant / interruption de phase dimmable / alésage: 68-75mm / min. 70% flux lumineux après 50'000h à Ta -20° - +45°C

Le spot encastré avec l'indice de protection IP65 est utilisé dans les salles de bains, les cuisines ou les spas et centres de bien-être. Le spot, l'appareil de commande et le connecteur à visser répondent aux exigences de l'indice de protection IP65. Grâce à l'entretoise (cover), le spot peut être installé directement contre l'isolation ou l'isolation avec pare-vapeur. Le cover assure la circulation d'air nécessaire et donc le refroidissement de la puce LED. Le luminaire peut être utilisé dans des pièces humides et mouillées et offre un excellent rendu des couleurs. Grâce aux ressorts de tension courts, il convient aux boîtes pour béton étroites et peut être installé sans problème dans des matériaux inflammables. De plus, ce luminaire est idéal pour les pièces basses et les faibles profondeurs d'encastrement. Notre garantie de 5 ans offre plus qu'une simple sécurité - elle représente notre confiance à long terme dans la qualité de nos produits.

- Indice de protection IP65 pour le set complet de luminaires
- Convient pour un montage direct sur l'isolation ou le pare-vapeur
- Utilisation dans des locaux humides et mouillés
- Excellent rendu des couleurs
- Ressorts de serrage courts pour boîtes pour béton étroites
- Convient pour l'installation dans des matériaux combustibles
- Idéal pour les pièces basses et les faibles profondeurs d'installation

Spécifications

champ d'application	spot encastré éclairages extérieurs
fonction supplémentaire	ressorts de traction courts
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
courant nominal	350.00 mA
performance max. du système	8.0 W
flux lumineux réglable	non
approprié pour puissance de lampe	8 W 8 W
température de couleur réglable	non
température de couleur	3000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	710 lm
efficacité lumineuse	88.00 lm/W
facteur de puissance	0.95
angle du faisceau	38.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	25
variation par commande par interruption de phase	oui
variation par commande de phase	oui
ajustabilité	orientable
plage d'orientation	15.00 Degrés
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	19

classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP65
indice de protection (IP), côté plafond	IP65
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM)	oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
nombre max. de luminaires par disjoncteur C10	19
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	18
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	30
réflecteur	très brillant
matériau du boîtier	aluminium
finition de la surface	brillant
couleur	nickel
hauteur/profondeur d'encastrement	54 mm
diamètre extérieur	85 mm
découpe standard	découpe 68mm
diamètre d'encastrement	68 mm 75 mm
longueur	85.0 mm
largeur	85.0 mm
hauteur	54.0 mm
poids net	0.281 kg



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch

garantie

5 ans
