



WH26643309C



**kallysto.trend ENC compl.: 3x type 13 avec affichage d'état Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Marron     |
| Code RAL              | 8014       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 94 mm |
| Largeur                              | 94 mm |
| Profondeur                           | 43 mm |
| Nombre d'unités                      | 3     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36 mm |
| Profondeur de montage                | 36 mm |

**Raccordement**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13      |
| Section du conducteur     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, montage**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Position de montage/connexion | Horizontal<br>Vertical |

**Connectivité**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Type de connexion / prise | QuickConnect<br>Raccordement à fiche<br>Raccordement à ressort de traction |
| Type de montage           | Fixation par vis   |

**Équipement**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Cache, porte**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|  |      |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK02 |
| Indice de protection IP                | IP20 |

---

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Oui |

---

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

---

**Textes**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Housse               | Plaque pleine   |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |
| Type                 | Appareil gr. I  |

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|