

Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza

**Filetto di raccordo lungo metrico****Tipo di ammissione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1183.50LF
E-No:	121186268
EAN:	7611614347318
Materiale	Ottone CuZn21Si3P s. Pb.
Superficie	Nichelato
Marcatura	1 solco
Molla di contatto	Acciaio per molle 1.4310
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Scarico della trazione	Esecuzione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP68 (fino a 10 bar) / IP69
Caratteristiche	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Filetto di raccordo (G)	M50x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	33.0 mm
Campo di serraggio con inserto max.	37.0 mm
Area di serraggio minima	37.0 mm
Area di serraggio massima	42.0 mm
Grandezza chiave	55 mm
Misura (H)	42 mm
Lunghezza del filetto (L)	14 mm
Nota complementare	-
Invio	10

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT