

N. ELDAS®



spot da incasso a LED ATMO Ø68 DALI nero 3000K 600lm 38°

Voce n 174154
Codice EAN 7618403116254
N. ELDAS® 941 400 533
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti ATMO

Descrizione

spot da incasso a LED "ATMO 68" nero / con reattore / 6.5W / 230V / 140mA / temperatura del colore: 3000K / lumen: 700lm / resa cromatica: CRI>90 / 38° angolo del fascio / DALI dimmerabile / foro: 68mm / min. 70% di flusso luminoso dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Il faretto da incasso ATMO 68 DALI è dotato di un alimentatore DALI-2 di alta qualità. Grazie al punto luce incassato, l'elegante faretto da incasso non provoca alcun abbagliamento laterale. L'elevata potenza luminosa e l'eccellente resa cromatica conquisteranno anche i clienti più esigenti. Oltre al controllo tramite sistema DALI, ATMO 68 DALI può essere facilmente variato con un pulsante standard. L'apparecchio offre un abbagliamento ridotto che crea un'atmosfera suggestiva. È adatto all'installazione in materiali infiammabili e può essere dimmerato facilmente con pulsanti standard utilizzando la funzione push. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni non si limita alla sicurezza, ma è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Abbagliamento ridotto per un ambiente suggestivo
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Grazie alla funzione push, il faretto può essere facilmente variato anche con pulsanti standard
- Dimmerazione infinitamente variabile e senza sfarfallio
- Eccellente resa cromatica
- Tipo di protezione IP44

Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

funzione supplementare	molle di tensione
tipo di tensione	AC/DC
tensione nominale	220 V 240 V
corrente nominale	140.00 mA
potenza max. del sistema	6.5 W
flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	9 W 9 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	3000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
flusso luminoso	700 lm
rendimento luminoso della lampada	108.00 lm/W
fattore di potenza	0.95
angolo del fascio	38.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	25
regolazione DALI	si
variazione DALI-2	si
regolazione con push-button	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	19
classe di protezione	II

grado di protezione (IP)	IP44
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	54000 h
cicli di commutazione	100000
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	opaco
colore	nero
altezza/profondità di inserimento	55 mm
diametro esterno	79 mm
taglio standard	apertura 68mm
diametro di montaggio	68 mm 68 mm
lunghezza	79.0 mm
larghezza	79.0 mm
altezza	57.0 mm
peso netto	0.222 kg
garanzia	5 anni