



WHTL74003C



**kallysto line ENC avec BUS KNX complet: Thermostat (RTA) avec boutons Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

**Dimensions**

Profondeur de montage 26.3 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 28 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

**Equipped**

Nombre de points d'exploitation 3

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Matière Duroplast

Finition Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Textes**

Fonction Fonction Désactiver mode automatique  
Pour fonctions de commande, variation et store  
Avec verrouillage des boutons-poussoirs  
Avec mode vacances  
Avec fonction protection contre le gel

Mode de montage Pour montage encastré et en paroi creuse  
Pour montage isolé  
Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe  
Température de confort, standard, et de nuit  
Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui