



EKQ16115

### Cassette inox partie inférieure Q16 hauteur interne 15mm

#### Caractéristiques techniques

##### Forme

|       |       |
|-------|-------|
| Forme | Carré |
|-------|-------|

##### Dimensions

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Profondeur de montage | 95 mm       |
| Longueur intérieur    | 320 mm      |
| Largeur de montage    | 320 mm      |
| Hauteur               | 77 mm       |
| Plage de nivellement  | 95 - 282 mm |
| Taille nominale       | 320 mm      |

##### Configuration

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | Q16 |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Dimensions

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 15 mm |
|------------------------------------------------|-------|

##### Equipement

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement | Oui |
|--------------------------------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 5 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 3 kN |

##### Equipement

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 16 |
| Nombre de boîte d'appareillage            | 4  |

##### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |

##### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

##### Matière

|         |                  |
|---------|------------------|
| Matière | Acier inoxydable |
|---------|------------------|

##### Fonctions

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Compatible avec les canaux sous le plancher | Oui |
|---------------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK10 |
|-------------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

