


## Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare e protezione antipiega

**Filetto di raccordo Pg****Tipo di ammissione: SYNTEC mit Knickschutz**

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1576.09.08</b>                                                            |
| E-No:                     | 121781108                                                                    |
| EAN:                      | 7611614007144                                                                |
| Materiale                 | Poliammide PA 6                                                              |
| Caratteristiche           | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Anello di tenuta          | CR (Neoprene)                                                                |
| Temperatura d'impiego     | -30°C / +100°C                                                               |
| Classe di protezione      | IP68                                                                         |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                           |
| Filetto di raccordo (G)   | Pg 9                                                                         |
| Area di serraggio min.    | 3.0 mm                                                                       |
| Area di serraggio max.    | 8.0 mm                                                                       |
| Grandezza chiave          | 19 mm                                                                        |
| Misura (H)                | 64 mm                                                                        |
| Lunghezza del filetto (L) | 8 mm                                                                         |
| UL - Klemmbereich         | 8.0-8.0 mm                                                                   |
| Invio                     | 50                                                                           |