

ARTICLE NO. 6007-040140

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Convient pour une batterie centrale
- Dimmable par DALI
- Certifié ATEX
- Accessoires de montage inclus (montage en chaîne/au plafond/au mur)
- Groupe d'explosion :
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

CATéGORIE DE PRODUITS		EC001952__Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage	
ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	140
POIDS EN KG	3.1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	6710	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	153	TENSION D'ENTRée	186 - 240 AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	44	DURée DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
Dimensions	Largeur: 145mm Hauteur: 110mm Longueur: 1272mm	TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		IK DEGRé DE PROTECTION	IK10
		LUMEN PAR WATT	153
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TYPE DE TENSION	AC/DC
		CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		GARANTIE EN ANNéES	7
		L80/B10	50000
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
ASSORTIMENT	Highline		
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		DURée DE VIE L80/B10 à 25°C	50000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Diffuseur
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
ORIENTABLE	Nein
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
Puissance de lampe acceptée en W	
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
MODE DE POSE	Montage au plafond
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941008189
Dimension Longueur en mm	
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	44
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-25-55
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN HÖHE MM	110
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TYPE DE CÂBLAGE	Convient pour câblage traversant
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°