

Siemens
EcoTech



disjoncteur modulaire 230 V, 6 kA, 1+N pôles/1UM, C32



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Disjoncteur modulaire
version du produit	disjoncteur modulaire compact
Caractéristiques techniques générales	
version des pôles	1P+N
classe de caractéristique de déclenchement	C
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000
catégorie de surtension	3
degré de pollution	2
Tension	
type de tension de la tension d'emploi	AC
tension d'isolement (Ui) pour CA valeur assignée	250 V
• courant d'emploi — pour 30 °C valeur assignée — pour 40 °C valeur assignée — pour 50 °C valeur assignée — pour 55 °C valeur assignée — pour 60 °C valeur assignée • courant d'emploi pour CA valeur assignée	32 A 30,46 A 28,84 A 27,99 A 27,12 A 32 A
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation • pour CA • pour CC valeur assignée	230 V 60 V
plage de valeurs de la fréquence de la tension d'alimentation	50/60 Hz
tension d'emploi • min. • en fonctionnement monophasé pour CA max.	24 V 250 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant • selon EN 60898 valeur assignée	6 kA
classe de limitation d'énergie	3

Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant • pour CA à chaud par pôle	2,9 W
Pertinence	
applications	Résidentiel / Infrastructures
Détails sur le produit	
équipement du produit protection contre les contacts	Oui
constituant du produit • borne combinée en haut • borne combinée en bas • neutre commutant	Non Non Oui
caractéristique produit propriétés pour interrupteur principal selon EN 60204-1	Non
caractéristique produit sans halogènes	Oui
caractéristique produit plombable	Oui
caractéristique produit sans silicone	Oui
extension produit noyable équipements supplémentaires	Oui
Fonction du produit	
fonction produit • fonction de communication • fonction de mesure spéciale	Non Non
Liens	
section de conducteur raccordable âme massive • min. • max.	0,75 mm ² 16 mm ²
section de conducteur raccordable multibrin • min. • max.	0,75 mm ² 16 mm ²
section de conducteur raccordable âme souple avec embouts • min. • max.	0,75 mm ² 10 mm ²
couple de serrage [lbf·in] pour bornes à vis • min. • max.	10,6 lbf·in 22,1 lbf·in
couple de serrage pour bornes à vis • min. • max.	1,2 N·m 2,5 N·m
position du câble de raccordement au réseau	indifférente
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
largeur	18 mm
profondeur	76 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
type de fixation	rail DIN symétrique
position de montage	au choix
Poids net par UQ	149 g
Conditions environnementales	
norme	IEC/EN60898-1, GB/T10963.1
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	Oui
température ambiante en service • min. • max.	-25 °C 60 °C
température ambiante en service	-25...45°C : max. 85%Hr, 45...60°C : max. 43%Hr
température ambiante à l'entreposage • min. • max.	-40 °C 75 °C
nombre de cycles de test pour essais climatiques selon IEC	6

Homologations Certificats

déclaration environnementale de produit

• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la fabrication	0.916 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la commercialisation	0.0521 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / en service	10.8 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / selon End of Life	-0.102 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / total	11.7 kg

Environment

General Product Approval

Siemens
EcoTech
[Environmental Confirmations](#)
[Environmental Confirmations](#)


General Product Approval


[Confirmation](#)


General Product Approval

other


[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SL6032-7>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SL6032-7>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6032-7

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



