




ORDI II

POLE 70, SENSOR, Lampadaire d'extérieur, carré, 2200/3000 K, IP54, noir

La série de produits ORDI II, qui connaît un grand succès, s'enrichit de bornes d'éclairage robustes et plus puissantes, spécialement conçues pour les zones extérieures privées. Avec leurs formes claires et carrées et leur répartition de lumière uniforme, ces luminaires s'intègrent parfaitement dans les espaces extérieurs modernes. Un commutateur CCT permet de choisir entre une lumière blanc chaud à 3000 K et une autre à 2200 K respectueuse des insectes – pour un éclairage d'ambiance en harmonie avec la nature. Leur surface résistante aux airs marin et salin couplée à un indice de protection IP65 font des ORDI II des modèles parfaits pour une exposition durable à des conditions environnementales exigeantes. Disponible en deux hauteurs (45 cm et 70 cm), ORDI II propose également une variante avec détecteur. Celle-ci est équipée d'un système maître/esclave : un luminaire prend en charge le pilotage, les autres peuvent se déclencher automatiquement en même temps que lui via un câblage continu. Une solution idéale pour les allées, voies d'accès ou zones d'entrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008727
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance aux chocs	2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Nombre de câblages en continu	150
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.5 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	210
Nombre de luminaires sur LS C16A	210
Hauteur du courant d'appel	12.8 A
Durée du courant d'appel	260 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Température de couleur	2200/3000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80

Source Lumineuse

2261486	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Largeur	18 cm
Hauteur	70 cm
Profondeur	11.7 cm
Poids net	3.08 kg
Poids brut	3.65 kg
Page du BIG WHITE	795