



## NUMINOS® MOVE DL M

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 2700K  
40° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003569                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 17.55 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 1600 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA weiß                                                                  |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz                                              |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE weiß                                                            |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß                                                |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß                                                 |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz                                             |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                                                                   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 9 cm    |
| Durchmesser       | 13.5 cm |
| Nettogewicht      | 0.39 kg |
| Bruttogewicht     | 0.45 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10 cm   |
| Einbaudurchmesser | 12 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 87      |