




## NUMINOS® M 3Ph.

DALI, 3~ Spot, cylindrique, 2700 K, 13 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® 3Ph., DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site 3~ Spot Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1750 lm et une efficacité impressionnante de 134.62 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004462
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Lumen	1750 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	blanc mat/noir mat
IRC	90

## Source Lumineuse

1411536	
---------	---

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	18.5 cm
<b>Hauteur</b>	16.5 cm
<b>Diamètre</b>	8.5 cm
<b>Poids net</b>	0.833 kg
<b>Poids brut</b>	1.147 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	631