



WH36186700C

**robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / ohne Zylinder IP55 Weiss**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

##### Spannung

Nennspannung 230 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Polanzahl 1

##### Werkstoff

Farbe Signalweiss

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

##### Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 85.2 mm

Einbautiefe 58.2 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

##### Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stossfestigkeit IK IK07

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Texte

Zentralstücke Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Schliesser

Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

##### Geeignet für

robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja