

ARTICLE NO. 1731-1

DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 97cm 12W couleur chair givré



page de l'article

- ÉCLAIRAGE SPÉCIAL POUR COMPTOIRS DE BOUCHERIE
- Couvercle incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus : De l'électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Pas de charge thermique sur les marchandises, ce qui réduit considérablement les pertes d'entailles et de marchandises
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages sous blister des produits frais
- Les tons rouges spéciaux de la LED donnent un aspect frais aux produits de viande et de charcuterie
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
- Il peut donc également être utilisé dans les domaines qui doivent être contrôlés selon l'International Featured Standard
- (IFS) ou British Retail Consortium (BRC).

CATéGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.227
CONSUMMATION EN WATTS 12
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 1270
LUMEN PAR WATT 106

ANGLE DE RAYONNEMENT 180
DIMMABLE Non
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
TENSION D'ENTRÉE 176 - 240 AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN -
INDICE DE RENDEMENT DE COULEUR CRI > 85
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,95
COURANT D'APPEL EN A 0
LUMEN PAR WATT 106
TYPE DE TENSION AC/DC
COULEUR DU BOÎTIER incolore
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 50000
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 -
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000
VARIATION TOUCH AND DIM Non
VARIATION ZIGBEE Non
PAS DE VARIATION Oui

Dimensions

Longueur: 970mm
Largeur: 26mm
Diamètre: 26mm
Hauteur: 26mm

UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Cylindre (double culot)
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TélÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
NO ELDAS	941801209
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	26
FLUX LUMINEUX EN LM	1270
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	26
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc