



REU511X



**Kamera/Türlautsprecher-kombiniert 2Draht**

**Technische Eigenschaften**

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Einbaubar

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

Werkstoff Thermoplast

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruf Tasten 0

**Leistung**

Leistungsaufnahmen Betrieb 2.40 VA

**Abmessungen**

Abmessungen 100 x 100 mm

Höhe 100 mm

Breite 100 mm

Tiefe 51 mm

Kamerakuppel Durchmesser 48 mm

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur 5 - 40 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0.24 W

**Funktionen**

Funktion Sehen

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 0 - 0 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Ausstattung**

Modulare Bauweise Ja

**Texte**

Montageart Zum Einbau in Aussenstationen und Briefkastenanlagen

Anschluss Potenzialfreier Relais-Schaltkontakt  
Für Lichttaster zur Steuerung von Lichtautomat/Bus Schaltrelais  
Für BTE-116 Tastenexpander

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja