



WH14250805Q

**basico AP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor           | Bewegungsmelder |
| Erfassungswinkel horizontal | 90 - 180 °      |

**Einstellungen**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Minimale Einschaltdauer             | 0.20 s |
| Ansprechhelligkeit einstellbar      | Ja     |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja     |
| Ausschaltverzögerungszeit           | 0 s    |

**Beleuchtung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Schaltswelle | 5 - 1000 lx |
|--------------|-------------|

**Einstellungen**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Einschaltverzögerungszeit | 0 s |
|---------------------------|-----|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Abmessungen**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Breite      | 88 mm         |
| Montagehöhe | 1.10 - 1.10 m |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

**Werkstoff**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Farbe     | Schwarz           |
| Werkstoff | Polycarbonat (PC) |
| Glanzgrad | Matt              |

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Installation, Montage**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Montage auf                | Aufputz |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein    |

**Elektrischer Strom**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Steuerstrom | 1.30 - 1.30 mA |
|-------------|----------------|

**Reichweite**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m  |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|