

AGRO Einlasskasten mit Glühdrahtprüfung 850°C



AGRO Einlasskasten 2x1

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Neu mit Laschenbefestigung
- Grösseres Installationsvolumen
- Einfache Ausrichtung
- Trennwand zur Stromkreistrengung
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

Artikel-Nr.:	9902.22.850
E-Nr.:	372633219
EAN:	7611614330020
Material	PP
Kombination	2x1
Länge	130.5 mm
Breite	70.5 mm
Tiefe	66 mm
Rohreinführungen Ø 20 mm	6
Rohreinführungen Ø 25 mm	6
Rohr-Kombieinführungen M20/25	2
Versand	50

Die neuen Leichtbaudosen bieten noch mehr Platz für die Montage und Verdrahtung von Aktoren, WLAN-Modulen und Klemmen. Dank der zusätzlichen Laschen kann der Einlasskasten nun auch in eine Beplankung ohne Holzständerbefestigung eingebaut werden. Ein ganzheitliches Konzept durch Rippen und Stabilisationswände erhöht nicht nur die Festigkeit, sondern ermöglicht zusätzlich eine sichere Stromkreistrengung.

Damit der Einlasskasten auf einfache Weise Waage- oder Senkrecht ausgerichtet werden kann, gibt es auf jeder Seite eine Markierungskerbe.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Zusätzliche Laschenbefestigung für Beplankung ohne Holzständer
- Erhöhte Stabilität durch ganzheitliches Konzept
- Einfache Ausrichtung anhand Markierungskerben auf jeder Seite
- FX4-Laschenschrauben als schnellste Schraubbefestigung für Einlasskästen im Leichtbau
- Grösseres Installationsvolumen für Verdrahtung

