

# AGRO Geflechschläuche Kunststoff

## AGROsnap selbstschliessender Gewebes Schlauch

· Schwarz



EN 45545-2

HL 3



|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>6879.40.32</b>                                                                                                                                                                                             |
| E-Nr.:              | 125846800                                                                                                                                                                                                     |
| EAN:                | 7611614340395                                                                                                                                                                                                 |
| Material            | Monofil Polyester PET mit Multifil-Fasern                                                                                                                                                                     |
| Monofil             | Ø 0.25mm                                                                                                                                                                                                      |
| Einsatzbereich      | Problemloses Einziehen von vorkonfektionierten Kabeln, für nachträgliche Installation                                                                                                                         |
| Eigenschaften       | Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien |
| Einsatztemperatur   | -55°C / +150°C                                                                                                                                                                                                |
| Zertifikat          | EN 45545-2 / NFPA 130                                                                                                                                                                                         |
| Ausführung          | gebündelter Wickelstrang                                                                                                                                                                                      |
| Nennweite           | 32 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Durchmesser min     | 29 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Durchmesser max     | 32 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Versand             | 25                                                                                                                                                                                                            |

Nominaler Innendurchmesser mit einer Überlappung von 25% / 90°

### Auf Anfrage lieferbar:

- Farbe Orange für Elektrofahrzeuge