

Datenblatt Art. BM0010111

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Zuleitung/ Supply cable

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	2,0 m	Length (L)	2,0 m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm ²	Diameter (per wire)	1,0 mm ²
Mantelisololation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisololation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Side 1 Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Seite 2 Kupplung Installationskupplung	2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16 A 250 V~, IP20	Side 2 Coupling Building installation coupling	2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16 A 250 V~, IP20
Lieferumfang 1x Zuleitung		Scope of delivery 1x Supply cable	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20