

Premistoppa Progress® AgreenO CEM ottone nichelato senza piombo con bu

**Filetto di raccordo lungo metrico**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

| | |
|---------------------------|---|
| Numero Ordine: | 1180.63.460LF |
| E-No: | 121190128 |
| EAN: | 7611614347875 |
| Materiale | Ottone CuZn21Si3P s. Pb. |
| Superficie | Nichelato |
| Marcatura | 1 solco |
| Boccola di contatto | Ottone CuZn21Si3P s. Pb. |
| Guarnizione | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Temperatura d'impiego | -40°C / +100°C |
| Scarico della trazione | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione | IP68 (fino a 10 bar) / IP69 |
| Caratteristiche | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Filetto di raccordo (G) | M63x1.5 |
| Area di serraggio min. | 40.0 mm |
| Area di serraggio max. | 46.0 mm |
| Grandezza chiave | 70 mm |
| Misura (H) | 39 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 14 mm |
| Invio | 5 |

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT