



WH27186703C

**kallysto.pro ENC complet: Poussoir à clé /1 pôle / 1->0 / sans cylindre/ Gris**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 1

#### Matière

Couleur Gris clair

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

#### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 79 mm

Profondeur de montage 7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 72 mm

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation Contact à fermeture

#### Convient pour

kallysto encastré

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui