

## OTO-UP FTTH, montaggio ad incasso, preterminato su un lato


**OTO UP-Kit Scatola per lo svolgimento di cavi FTTH da 20m, B2ca, preassemblata e pronto per la giunzione**

· 4x fibre, 4x LC/APC

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>                                       | <b>8670.200B</b>                                              |
| E-No:                                                       | 866701213                                                     |
| EAN:                                                        | 7611614496771                                                 |
| Lunghezza x larghezza x altezza                             | 86 x 86 mm                                                    |
| Tipo dell'installazione                                     | Montaggio a incasso                                           |
| Classe di protezione                                        | IP20                                                          |
| Senza halogeni                                              | Sì                                                            |
| Lunghezza del loop (cassetta di giunzione)                  | 60 cm è Faser                                                 |
| Raggio di curvatura (cassetta di giunzione)                 | 25 mm                                                         |
| Supporto di protezione della giunzione                      | Sì                                                            |
| Temperatura di conservazione                                | -10 °C - +60 °C                                               |
| Installazione del campo di temperatura                      | -10 °C - +60 °C                                               |
| Campo di temperatura in uso                                 | -20° C - + 60° C                                              |
| Accoppiamento   LC/APC Duplex                               | Con flangia, ingombro SC Simplex                              |
| Accoppiamento   Quantità                                    | 2                                                             |
| Accoppiamento   Materiale manicotto                         | Ceramica, scanalato                                           |
| Kupplung   Gehäuse Material                                 | Sintetico, senza alogeni, non infiammabile                    |
| Accoppiamento   Protezione laser e polvere                  | Lembo protettivo integrato                                    |
| Accoppiamento   Smorzamento di inserimento                  | ≤ 0.20                                                        |
| Accoppiamento   Cicli di accoppiamento                      | 1000                                                          |
| Cavo a fibre ottiche   Classe di fibra                      | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                    |
| Cavo a fibre ottiche   Connettore LC/APC-DX                 | 2x                                                            |
| Cavo a fibre ottiche   Tipo di fibra                        | Single Mode Optical Fibre                                     |
| Cavo a fibre ottiche   Codifica del colore della fibra      | 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu                     |
| Cavo a fibre ottiche   Elemento di trefolatura              | Filato aramidico                                              |
| Cavo a fibre ottiche   Materiale                            | LSZH, IEC 60793-1/-2                                          |
| Cavo a fibre ottiche   BauPVo                               | B2ca secondo EN 50575:2014 + A1:2016                          |
| Cavo a fibre ottiche   Spessore guaina                      | 0.40 mm                                                       |
| Cavo a fibre ottiche   Cavo Ø                               | 2,4 mm +/- 0,25 mm                                            |
| Cavo a fibre ottiche   Etichettatura dei cavi               | Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca |
| Cavo in fibra ottica   Raggio minimo di curvatura           | 10 mm (installation), 10 mm (permanent)                       |
| Cavo a fibre ottiche   Trazione                             | 500 N (installation), 400 N (permanent)                       |
| Cavo a fibre ottiche   Resistenza alla compressione         | 500 N / 10 cm                                                 |
| Cavo a fibre ottiche   Stoccaggio a temperatura ambiente    | -20 °C - +70 °C                                               |
| Cavo a fibre ottiche   Installazione a temperatura ambiente | -5°C - +50° C                                                 |
| Cavo a fibre ottiche   Intervallo di temperatura in uso     | -10 °C - +60 °C                                               |
| Numero di fibre                                             | 4                                                             |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lunghezza del cavo            | 20 m |
| Classificazione degli incendi | B2ca |
| Invio                         | 1    |

La presa OTO costituisce il punto finale del cavo in fibra ottica nell'abitazione. Grazie al cavo preassemblato in 7-8 diverse lunghezze, questa variante è una soluzione ottimale per il cablaggio strutturato.