

ARTICLE NO. 3423-1

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commandez votre douille et votre cache séparément.
- Câble de raccordement pour ampoules GU10 inclus
- Installation rapide grâce à l'étrier de montage avec boîtier de raccordement, y compris borne de raccordement rapide et décharge de traction du câble

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3423	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	68
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	68
POIDS EN KG	0.133	PLAGE DE TENSION D'ENTRée	230
		GARANTIE EN ANNéES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	230
		APPLICATION	Faux plafond
Dimensions		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W -	
Longueur: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Largeur: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Hauteur: 33mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
Diamètre: 80mm		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	920500179
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	80
		ABMESSUNGEN BREITE MM	80
		ABMESSUNGEN HóHE MM	33
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	33