

N. ELDAS®



GDV cavo di rete H07RN-F3G1.5 5m nero tipo 13 IP55

Voce n 171111
Codice EAN 7618403094798
N. ELDAS® 119 000 139
Marca MAX HAURI WIRE



Descrizione

GDV cavo di rete H07RN-F3G1.5 5m nero / lato 1: spina tipo 13 IP55 stampato / lato 2: 30mm guaina rimosso con 6mm capocorda

Questo cavo di rete, lungo 5 metri e con una sezione del conduttore di 1,5 mm², viene collegato a un apparecchio esistente come pezzo di ricambio per consentirne l'alimentazione. Un'estremità del cavo è spelata e dotata di capicorda, mentre l'altra estremità è dotata di una spina di tipo 13. Il cavo flessibile in gomma H07RN-F può resistere a sollecitazioni meccaniche medio-alte. Le aree di applicazione tipiche sono nell'industria, nell'agricoltura e nei cantieri. Il tipo di protezione IP55 per l'intero cavo di rete comprende una protezione completa contro la polvere e il contatto (IP5X) e contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile.

- Sostituzione di cavi di rete danneggiati
- Capocorda montati
- Resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)

Capitolati

lato 1	tipo 13 (T13) IP55
lato 2	guaina rimosso capocorda
grado di protezione (IP)	IP55

numero di fili	3
lunghezza	5.00 m
colore	nero
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici senza alogeni flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
isolamento	GDV
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
condizionamento	sacchetto
peso netto	0.75 kg