




NUMINOS® S 3Ph.

DALI, 3~ Faretto, cilindrico, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, bianco opaco / nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® 3Ph., DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il 3~ Spot L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1100 lm e un'efficienza impressionante di 141.03 lm/W. La loro temperatura di colore di 4000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1004384
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	200-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	166
Numero di apparecchi a LS C16A	187
Livello di corrente di spunto	2.425 A
Durata della corrente di spunto	202 µs
Lumen	1100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco/nero
CRI	90

Sorgente Luminosa

1411582	
---------	---

Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	16.2 cm
Altezza	14.5 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.579 kg
Peso lordo	0.897 kg
BIG WHITE pagina	629