


SIGHT PANEL

3~ Spot, rechteckig, 3000 K, 38 W, 70°, weiß

SIGHT PANEL – die leistungsstarke Spot-Lösung für 3-Phasen-Schienenmontage in Shops, Galerien oder Ausstellungsbereichen. Mit 70° Abstrahlwinkel, CRI>90 und wahlweise DALI-Steuerung liefert sie präzises, hochwertiges Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der flexible Schwenkmechanismus ermöglicht eine gezielte Ausrichtung und die einfache Installation spart Zeit – für perfekte Inszenierung bei jedem Projekt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009147
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	210/260/310/380 mA
Schutzklasse	I
Wattage	38 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	24
Anzahl Leuchten an LS C16A	24
Höhe Einschaltstrom	19 A
Dauer Einschaltstrom	280 µs
Lumen	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h

Lichtquelle

	
--	---

Länge	58 cm
Breite	19 cm
Höhe	6.5 cm
Nettogewicht	2.03 kg
Bruttogewicht	2.39 kg