



## NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom  
4000K 20° dreh- und schwenkbar**

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003675                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.41 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 2350 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm weiß                                                                 |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm<br>schwarz                                                          |
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W<br>500/600/700mA                                                                          |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                                                                                  |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                                                                                 |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42-<br>W, 700mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                                                                                 |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm weiß                                                                |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm<br>schwarz                                                           |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700-<br>mA, DALI, weiß                                                                         |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                                                                                    |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700-<br>mA                                                                                     |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 9.5 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm   |
| Nettogewicht      | 0.54 kg |
| Bruttogewicht     | 0.68 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 87      |