



Elektronischer Verzögerer, einschaltverzögert 0,1-2 s, 24-250 V DC/AC

LA4DT0U

EAN Code: 3389110236453

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Serielle Timermodule
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4DT
Beschreibung der Pole	3P
Produktkompatibilität	LC1D09 - D38 LC1D80 - D150 LC1D40A - D80A

Zusatzmerkmale

Montageort	Oben
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 250 V AC 50/60 Hz 24 - 250 V DC
Steuerkreisspannungsgrenzen	Durch mechanischen Kontakt: 0,8 - 1,1Uc
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60947-1
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm²flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm²flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr ohne Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm²flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm²flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	1,7 Nm
Elektrische Lebensdauer	30 Mcycles
Zeitschaltuhrtyp	Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	0,1 - 2 s
Rückstellzeit	150 ms während Zeitverzögerung 50 ms nach Zeitverzögerung
Lokale Signalisierung	Leuchtet während der Zeitverzögerung
[Ures] Restspannung	3,3 V
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Normen	IEC 60255-5
Produktzertifizierungen	UL CSA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
zulässige Geräte-Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Schutzart	Durch Varistor integriert
Wärmeabgabe	2 W
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms während Zeitverzögerung 2 ms nach Zeitverzögerung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,4 cm
VPE 1 Breite	4,6 cm
VPE 1 Länge	4,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	47,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	70
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,606 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
SCIP-Nummer	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.