




BIMA

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, simple, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max

Spot 230V BIMA 1 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	152242
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	200 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8 cm
Hauteur	15 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.293 kg
Poids brut	0.358 kg
Page du BIG WHITE	541

Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K