



WH41821405A



basico Prise de charge USB TA+C 18W PD +T23 + disque frontal pour combin. Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 5 - 12 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant
Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 47,6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40,1 mm

Profondeur de montage 7,5 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement filaire

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

| | |
|------------------------|---|
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type A + type C |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|